

АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА № 175

Условный номер	Наименование груза	Классификационный шифр
257	Взрывчатый материал	1.2F

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА	Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества с водой не реагируют и в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха.
ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ	Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям, открытому пламени, прострелу. Возможны взрывы с разбросом фрагментов изделий, горящего взрывчатого вещества и неориентированный разлет изделий в пространстве. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 800 м.
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА	При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами сгорания (угарным газом, оксидами азота, хлористым водородом).

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При развале и россыпи антиэлектростатическая хлопчатобумажная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124 - 83. При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующий противогаз марки ГП-5 с коробкой типа Б, гопкалитовый патрон, защитный костюм типа То.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА	Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 800 м. Оказать пострадавшим первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Оповестить местные органы власти о возможности неориентированного перемещения изделий в пространстве и их взрывов. Соблюдать правила пожарной безопасности. Н е к у р и т ь. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. При этом вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки.
ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ	Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать.

ПРИ ПОЖАРЕ	<p>Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее, чем через 2 ч после завершения пожара.</p>
------------	---

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить стерильные, асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.