

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА № 162

| Условный номер | Наименование груза  | Классификационный шифр |
|----------------|---------------------|------------------------|
| 364            | Взрывчатый материал | 1.3C                   |

### **ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА         | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества в оболочке. Взрывчатые вещества в воде не растворяются, с водой не реагируют. Реагируют с кислотами и щелочами. Горят без доступа воздуха.   |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к сильному удару (прострелу), открытому пламени. Воспламенение одного изделия вызывает воспламенение рядом расположенных изделий. При горении возможны разрывы оболочки с образованием осколков и неориентированный разлет изделий в пространстве. Взрыв массой исключен. Опасность взрыва и разбрасывания при воспламенении незначительна. Способны взрываться под действием взрыва других объектов. Радиус опасной зоны 300 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА    | При горении и взрыве опасны для человека. Возможны ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами горения (угарным газом, оксидами азота, хлористым водородом).   |

### **СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

При работах с развалом и россыпью - антиэлектростатическая (хлопчатобумажная) специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124 -83. При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующий противогаз марки ГП-5 с коробкой типа В и гопкалитовым патроном.

### **НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

|                  |  |
|------------------|--|
| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 300 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
|------------------|--|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Из зоны аварии удалить посторонних людей и организовать ее охрану. УстраниТЬ источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов по грузу изделия не трогать и не перемещать.  |
| ПРИ ПОЖАРЕ            | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах или элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее, чем через 2 ч после завершения пожара. |

### **МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

---

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

---