

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА № 138

Условный номер	Наименование груза	Классификационный шифр
216	Взрывчатый материал	1.2L

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА	Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества с водой не реагируют, в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха.
ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ	Пожароопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. При пожаре возможен взрыв отдельных изделий, сопровождающийся разлетом осколков и разбрасыванием других изделий, а также возможен разброс элементов изделия, которые могут самопроизвольно взрываться в течение 100 часов. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 500 м.
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА	При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота).

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124 - 83.  
При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, ГП-4У, ГП-5М с гопкалитовым патроном, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА	Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 500 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу, его уничтожению (инженерные войска) и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. <b>Н е к у р и т ь.</b> Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После
------------------	--

	этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки.
ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ	Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Немедленно покинуть опасную зону.
ПРИ ПОЖАРЕ	Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания в составе. При возгорании наружных элементов вагона со взрывчатым материалом или соседних вагонов принять все меры для предотвращения распространения огня на груз. При тушении применять воду, пену, огнетушители. При воспламенении взрывчатого материала или развитии пожара в непосредственной близости от вагона с грузом прекратить движение в опасной зоне и тушение пожара. Немедленно покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее, чем через 2 ч после завершения пожара и проведения обследования зоны возможного разброса изделий специалистами.

### **МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении дать кислород. Вызвать скорую помощь.