

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА № 116

Условный номер	Наименование груза	Классификационный шифр
137	Взрывчатый материал	1.1D

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА	Суспензия белого цвета с массовой долей воды не менее 25%. Не растворима в воде. Горит без доступа воздуха.
ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ	С массовой долей не менее 25% воды пожаро- и взрывобезопасна. В сухом виде пожаро- и взрывоопасна. Чувствительна к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. Радиус опасной зоны 1000 м.
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА	При пожаре и взрыве опасна для жизни человека. Возможны травмы, ожоги, контузии, ушибы, отравления оксидами азота, углерода. Токсичное вещество. Опасно при попадании внутрь организма.

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При разливе - защитная одежда, сапоги резиновые, перчатки, защитные очки, респиратор типа "Лепесток" или ватно-марлевая повязка. При пожаре - противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитная одежда типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА	Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших людей из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. В зону аварии входить в защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Организовать охрану места аварии. Оказать помощь пострадавшим. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки.
------------------	---

ПРИ РАЗЛИВЕ	Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. УстраниТЬ источники открытого огня, искрообразования. Место разлива поливать водой. Организовать охрану разлива. Под руководством специалиста разлив и поврежденные упаковки собрать в алюминиевые емкости и залить водой, удалив их на расстояние не менее 100 м от зданий и сооружений. Сообщить в ЦГСЭН.
ПРИ ПОЖАРЕ	Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении элементов вагона, близлежащих объектов, россыпей опасного груза на открытой поверхности тушить водой, пеной, углекислотой. Не применять песок, кошму, брезент. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона прекратить тушение и другие работы, покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза.

### **МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

---

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. При отравлениях - свежий воздух, кислород. Полный покой. Вызвать скорую помощь.

---